



## IMPREGNAT DO DREWNA 5 LAT

**Impregnat do drewna** przeznaczony jest do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na zewnątrz. Jego innowacyjna formuła gwarantuje dużą łatwość nakładania, bardzo szybki czas schnięcia i nienaganny efekt.

- Maskuje niedoskonałości
- niekapiący, nie ścieka
- Chroni przed promieniami UV

1

KROK

### PRZYGOTOWANIE

- Drewno powinno być zdrowe, czyste i suche, bez śladów starych wykończeń (farby, lakiery, oleje itp należy zeszlifować do gołego drewna) lub żywic (odtłuścić).
- Dokładnie przeszlifować papierem ściernym (o ziarnistości 80) i odkurzyć.
- W razie konieczności należy obficie posmarować drewno odpowiednim środkiem biobójczym (lub nietłustym środkiem regenerującym).

2

KROK

### NAKŁADANIE

- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed, oraz w trakcie używania
- Nanosić za pomocą pędzla, ławkowca lub metodą natryskową.
- Pozostawić do wyschnięcia przez 2 godz. przed nałożeniem drugiej warstwy.
- Jest możliwe nałożenie trzeciej warstwy.
- W razie potrzeby lekko zeszlifować (ziarno 150) pomiędzy warstwami.
- Czas schnięcia między 2 warstwami nie powinien przekraczać 48 godzin.
- Nie stosować na poziome powierzchnie.

3

KROK

### KONSERWACJA

- Gdy tylko powierzchnia drewna naturalnie rozjaśni się pod wpływem złych warunków atmosferycznych i promieni UV, należy zastosować Impregnat do drewna na wyblakłe miejsca.
- W przypadku zbyt późnej konserwacji: zastosować Odszarzacz do drewna Syntilor, a następnie nałożyć 2 warstwy Impregnatu do drewna.


**PARAMETRY  
TECHNICZNE**

<b>RODZAJ ŻYWICY</b>	Żywica poliuretanowa w fazie wodnej
<b>KONSYSTENCJA</b>	Żelowa
<b>CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)</b>	Bez dotykania: 30 minut Między warstwami: 2 godz. Całkowity: 4 godz.
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	8 m <sup>2</sup> / liter / warstwa
<b>FAKTURA</b>	Satyna

**ŚRODKI  
OSTROŻNOŚCI  
I PRZECHOWYWANIE**

- Nakładać na czyste, odtłuszczone i suche drewno w dobrym stanie (którego wilgotność nie przekracza 10%).
- Nie stosować na parkietach i podłogach z drewna.
- Na zewnątrz odcień „bezbarwny” stosowany jest wyłącznie jako wykończenie albo do renowacji drewna wcześniej lazowanego lub bejcowanego.
- Używać wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamkniętym po użyciu.
- Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
- Karta charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

**NARZĘDZIA  
I CZYSZCZENIE**
**NARZĘDZIA**

**CZYSZCZENIE NARZĘDZI**


Zawarte tu informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią one żadnej gwarancji z naszej strony ani też źródła naszej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z naszych produktów. Niniejsza Karta Techniczna anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje”.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06